

3M Peltor Optime II (H520A/B/F/P3*-40*-QD)

Stark dämmender Kapselgehörschutz mit hohem Tragekomfort.

Der 3M Peltor „Optime II“ wurde für starke Lärmbelastungen entwickelt und schützt auch bei sehr niedrigen Frequenzen effektiv. Die Dichtungsringe sind mit einer einzigartigen Mischung aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt. Sie sorgen bei schwachem Andruck für eine optimale Dichtung; der hohe Tragekomfort bleibt auch bei langer Anwendungszeit erhalten. Auf den mit Lüftungskanälen versehenen Dichtungsringen liegt eine Hygienefolie mit weicher Struktur. Der 3M Peltor „Optime II“ eignet sich für starke Lärmbelastung, z. B. für die Arbeit mit Baumaschinen, auf Flughäfen und in der Landwirtschaft. Dielektrische Ausführung möglich.



Eigenschaften und Vorteile:

- › Stark dämmende Gehörschutzkapseln
- › Komfortable Ohrpolster
- › Wahrnehmung von Warnsignalen und Kommunikation bei maximaler Dämpfung
- › Viel Platz für die Ohren
- › Breiter, weich gepolsterter Kopfbügel aus Federstahl

Technische Daten 3M Peltor Optime II:

SNR:	31/31/30 dB(A) (Kopfbügel/Nackenbügel/Helmbefestigung)
Gewicht:	210g/195g/230g/235g (Kopfbügel, Kopfbügel faltbar, Nackenbügel, Helmbefestigung)
Gehäusefarben:	Grün, Hi-Viz
Ausführungen:	Kopfbügel H520A Kopfbügel faltbar H520F Nackenbügel H520B Helmbefestigung H520P3*
Zubehör:	Hygienesatz HY52